



# Sort Farvepolitur

-Pleje- og vedligeholdelses-sæt  
til sorte Polysan Produkter

**Indhold:**

50 ml. Sort farvepolitur

1 par engangshandsker

50 ml. Stenolie



5 703627 400851

**POLYSAN**<sup>®</sup>

POLYSAN A/S

DK-5672 Broby

Tlf. +45 62661221 - Fax +45 62661521

E-mail.polysan@polysan.dk - www.polysan.dk

**Anvendelse:** Til opfriskning, pleje og vedligeholdelse af sorte Polysan Pejseplader, murafdækninger, Sålbenke, Vinduesplader  
Kan genopfriske farve efter ridser, skjolder, pletter opstået ved brug af pladen.

**Brugsanvisning:**

**1) Farvepolitur**

Rens pladen for snavs og fedtstoffer. Tag medfølgende engangshandske på. Gennemvæd en klud med farvepolitur og påfør rigeligt. Lad sværten suges ned. Stadig fugtig af sværte blankes efter med blød klud til overfladen er helt tør.

**2) Stenolie**

Påfør herefter et tyndt lag Stenolie med en blød klud og lad emnet tørre i ca. 2 timer, hvorefter der poleres med en tør klud.

## Sort farvepolitur

**50 ml**

Til pleje og vedligeholdelse af sorte Polysan produkter

**Brugsanvisning:** Rens pladen for snavs og fedtstoffer. Gennemvæd en tør klud med farvepolitur og påfør rigeligt. Lad sværten suges ned. Stadig fugtig af sværte blankes efter med blød klud til overfladen er helt tør.

**Meget brandfarlig.** Emballagen holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelses kilder.

Rygning forbudt. Farligt at drikke.

Ethanol og farvepigment.

Opbevares utilgængeligt for børn.

**POLYSAN A/S -**

**DK-5672 Broby**

## Stenolie

**50 ml**

Til pleje og vedligeholdelse af Polysan produkter

**Brugsanvisning:** Rengør pladen. Påsmør et tyndt lag olie med en tør klud. Lad emnet tørre i ca. 2 timer, hvorefter der poleres med en ren klud.

**POLYSAN A/S - DK-5672 Broby**